

Дозор 1.2

Полиуретановый шланг 1,2 мм

Описание: Стенка толщиной 1,2 мм из термопластичного полиуретана армирована стальной омеднённой спиралью. Очень тяжёлый, гибкий, с гладкой внутренней поверхностью, высокопрочный на разрыв, устойчив к абразивному износу, воздействию микроорганизмов и гидролизу. Твёрдость по Шору А 85. Изготавливается без пластификаторов, галогенов и кадмия.

Применение: Универсальный шланг для аспирации, транспортировки очень крупных и тяжёлых абразивных материалов, и веществ в деревообрабатывающей, химической промышленности и сельском хозяйстве.

Рабочая температура:

от -40°C до +90°C (кратковременно до +125°C)

Производство: Германия

Код: KIZ-SSC-PU



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Бухта, м
7013483	32	40	0,396	3	700	10
0510402	38	46	0,465	3	700	10
0510403	40	48	0,488	3	700	10
0510408	51	59	0,614	2,5	600	10
0510410	60	68	0,718	2,5	600	10
0510411	63	71	0,770	2,5	600	10
0510414	76	84	0,874	2,5	600	10
0510415	80	88	0,919	2	500	10
0510417	90	98	1,031	2	500	10
0510419	102	111	1,361	1,5	420	10
7011860	110	119	1,465	1,5	420	10
0510421	120	129	1,596	1,5	420	10
0510423	127	136	1,687	1,5	420	10
0510425	140	149	1,857	1,5	420	10
0510427	152	161	2,014	1,5	420	10
0510428	160	169	2,118	1	330	10
0510430	180	189	2,380	1	330	10
0510432	203	212	2,680	1	330	10
0510434	254	263	3,294	1	330	10

* Приведённые данные действительны при 20°C